

АБРИН 3

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И РЕМОНТ КРОВЛИ

МАСТИКА

ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ • ПОЛИМЕРНО-БИТУМНАЯ

30 ЛЕТ ЗАЩИТЫ
срок службы
кровли

1 СОСТАВ
ГОТОВ К НАНЕСЕНИЮ

0 ШВОВ И СТЫКОВ
цельная мембрана

 ТРУДНОГОРЮЧАЯ

 БИОСТОЙКАЯ

 100% ВОДОСТОЙКАЯ



5 КГ
ВЕДРО С РУЧКОЙ



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

НАЗНАЧЕНИЕ

3 НАПРАВЛЕНИЯ • КРОВЛЯ, РЕМОНТ И ФУНДАМЕНТ



МЯГКАЯ КРОВЛЯ

Создание цельной бесшовной армированной мембраны на плоских крышах любой площади.



РЕМОНТ БЕЗ ДЕМОНТАЖА

Быстрое заполнение трещин и восстановление старого рубероида без дорогого вскрытия кровли.



ФУНДАМЕНТ И ПОДВАЛЫ

Надежная отсечная гидроизоляция заглубленных конструкций от грунтовой влаги и коррозии.



БЕТОН • МЕТАЛЛ • РУБЕРОИД



100% ГЕРМЕТИЧНО
МОНОЛИТНЫЙ КОВЕР



ВЫГОДА 1К

ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ • ПРОТИВ ДВУХКОМПОНЕНТНЫХ СМЕСЕЙ

ПРЕИМУЩЕСТВО

МАСТИКА «АБРИН 3»

- ✓ **ГОТОВА ИЗ ВЕДРА**
Открыл тару и сразу наносишь, без замешивания.
- ✓ **0% РИСКА БРАКА**
Не требует отмеривания пропорций и отвердителя.
- ✓ **ХРАНИТСЯ В ТАРЕ**
Остаток закрывается крышкой для следующего раза.
- ✓ **БЕЗ МИКСЕРА И ТОКА**
Не требует электроэнергии и насадок на объекте.

СЛОЖНЫЙ МОНТАЖ

ОБЫЧНЫЕ 2К СМЕСИ

- ✗ **ДОЛГИЙ ЗАМЕС**
Нужна мощная дрель, венчик и емкости для смешивания.
- ✗ **РИСК ИСПОРТИТЬ ТАРУ**
Ошибка в дозировке отвердителя ведет к браку всего объема.
- ✗ **ЖИВЕТ 20 МИНУТ**
Быстро каменеет в ведре, неизрасходованный состав выбрасывается.
- ✗ **ЛИШНИЕ РАСХОДЫ**
Требует промывочных растворителей и специнструмента.

ИНСТРУКЦИЯ

ХОЛОДНОЕ НАНЕСЕНИЕ

3 ПРОСТЫХ ШАГА

БЕЗ ПОДОГРЕВА • БЕЗ ГОРЕЛОК И ГАЗА

ИНСТРУМЕНТ:

ВАЛИК

КИСТЬ

ШПАТЕЛЬ



01



ОЧИСТИТЕ БАЗУ

Удалите пыль, мусор и масляные пятна. Поверхность должна быть сухой и прочной.

02



НАНЕСИТЕ СЛОЙ

Равномерно распределите мастику валиком или кистью без предварительного нагрева.

03



ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ

После высыхания образуется монолитная эластичная резиноподобная мембрана.

НАДЕЖНОСТЬ

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

СТОЙКОСТЬ

ПОЛИМЕР-БИТУМ • МОНОЛИТНАЯ СТРУКТУРА

100%

АДГЕЗИЯ

К
ОСНОВАНИЮ

2в1

АНТИКОР

и гидробарьер

ВЫСОКАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ

Растягивается вместе с основанием при усадке и перепадах температур без трещин.

ХИМИЧЕСКИЙ БАРЬЕР

Устойчива к воздействию солей, кислотных дождей, щелочей и агрессивных грунтовых вод.

ГИДРОФОБНЫЙ ЭФФЕКТ

Вода скатывается каплями, не проникая в структуру материала